



Standard-Bodenmaße Schalldämpfer rund

Durchmesser (mm)	Verarbeitung Deckel/Boden	Blechstärke (mm)	max. Mantellänge (mm)
100	geschweißt	1-2	2000
120	geschweißt	1-2	2000
130	geschweißt	1-2	2000
130	verschlossen	1-1,25	1000
150	geschweißt	1-2	2000
150	verschlossen	1-1,25	1000
160	geschweißt	1-2	2000
160	verschlossen	1-1,25	1000
170	geschweißt	1-2	2000
170	verschlossen	1-1,25	1000
180	geschweißt	1-2	2000
180	verschlossen	1-1,25	1000
200	geschweißt	1-2	2000
200	verschlossen	1-1,25	1000
210	geschweißt	1-2	2000
215	geschweißt	1-2	2000
240	geschweißt	1-2	2000
240	verschlossen	1-1,25	1000
250	geschweißt	1-2	2000
250	verschlossen	1-1,25	1000
265	geschweißt	1-2	2000
265	verschlossen	1-1,25	1000
280	geschweißt	1-2	2000
280	verschlossen	1-1,25	1000
295	geschweißt	1-2	2000
295	verschlossen	1-1,25	1000
300	geschweißt	1-2	2000
300	verschlossen	1-1,25	1000
330	geschweißt	1-2	2000
350	geschweißt	1-2	2000
400	geschweißt	1-2	2000
400	verschlossen	1-2	1200
450	geschweißt	1-2	2000
460	geschweißt	1-2	2000
500	geschweißt	1-2	2000